



- Punktbelastung ca. 42 t auf 4 m
- Tiefbett mit zwei teleskopierbaren Rahmen
- durchgehende Baggermulde
- mechanische Bolzen-/Laschenkupplung im hinteren Bereich des Tiefbettes
- Zurringe mit je 4 t, 8 t und 13,4 t Zurrkraft pro Paar
- Rungentaschen
- klappbare = ausschwenkbare Verbreiterungen im Tiefbett auf 3 m Gesamtbreite
- ausziehbare Warntafeln
- Achslast je 12 t mit Bereifung 245/70 R17,5 146/146F
(alternativ mit Bereifung 285/70 R19,5 150/148))
- Lenkeinschlag bis max. 60 Grad
- hydraulische Federung mit Gesamthub ca. 600 mm
- hydraulisch abfahrbarer und höhenverstellbarer Schwanenhals
- Elektrohydraulikaggregat
- 1., 2. und 3. Achse hydraulisch zwangsgelenkt, elektrohydraulische Nachlenkung inkl. Kabelfernbedienung und Funkfernsteuerung
- Zentralschmierung
- Optionen:
 - ▷ **Vorlaufdolly**
 - ▷ Bordwände auf Hochplateau
 - ▷ Einhängeschiene an Rahmenkröpfung hinten
 - ▷ Stahlwerkzeugkasten auf Hochplateau
 - ▷ Steckungen
 - ▷ Stahl-Auffahrrampen zum Befahren des Tiefbetts von vorne
 - ▷ einhängbare Verlängerung mit Bolzen-/Laschenverbindung
 - ▷ Spritzverzinkung

